



Beschichtete Zahnriemen Coated timing belts



Typ 1 | Type 1




Artikel Nr. Part No.	Länge Length mm	Breite Width A mm	Zahnform Tooth shape	Gesamtstärke Total thickness B mm	Beschichtung Coating Farbe Colour	Stoff zahnseitig Fabric on tooth side	Typ Type
112.0062	690	25		9,5		—	1
110.0128	780	16		12,5		—	1
105.0086	1.210	25		15			1
105.0047-2	1.210	25		22,5			1
112.0043	1.650	25		6,2		—	1
112.0050	2.060	25		6,2		—	1
105.0421	2.200	10		12			1
105.0148	2.210	50		15			1
105.0087	2.210	50		17			1
105.0048-2	2.210	50		22,5			1
112.0059	2.250	32		8		—	1
105.0422	2.270	10		12			1
105.0151	2.270	50		15			1
105.0167	2.270	75		22,5			1
105.0105-1	2.400	30		20			1
105.0105-2	2.400	30		24			1
105.0085	2.420	25		16			1
105.0188	2.420	50		15			1
105.0053-2	2.420	50		22,5			1
105.0100	2.660	75		15			1
105.0084	2.660	75		19,5			1
105.0016-2	2.660	75		22,5			1
113.0001	2.800	10		3,8		—	1
105.0144	2.860	75		15			1
105.0032-2	2.860	75		22,5			1
105.0099	2.970	75		15			1
105.0028-2	2.970	75		22,5			1
113.0002	3.280	10		3,8		—	1
112.0001	3.600	25		6,2		—	1

Beschichtung | Coating: zelliges PUR-Elastomer | cellular PUR-Elastomer
 Naturkautschuk | natural rubber

Beschichtete Zahnriemen mit / integrierter Keilleiste Coated timing belts with / integrated V-guide

Beschichtete Riemen

Coated belts



Wir benötigen folgende Angaben:


- Typ (1 - 10)
- Breite (A) in mm
- Riemenlänge oder Anzahl der Zähne
- Gesamtstärke (B) in mm
- Stärke der Beschichtung (b) in mm
- Farbe der Beschichtung
- Zahnform

Please give us the following details:

- Type (1 - 10)
- Width (A) in mm
- Length of belt or no. of teeth
- Total thickness (B) in mm
- Thickness of the coating (b) in mm
- Colour of the coating
- Tooth shape

Artikel Nr. Part No.	Länge Length mm	Breite Width A mm	Zahnform Tooth shape	Gesamtstärke Total thickness B mm	Beschichtung Coating Farbe Colour	Stoff zahnseitig Fabric on tooth side	Keilleiste V-guide	Einschnitte Straight slots	Typ Type
113.0004	1.075	25		—			mit with	—	2
105.0089	1.210	25		15			integriert integrated	—	2
105.0050-3	1.210	25		22,5			integriert integrated	—	2
113.0003	1.500	25		—			mit with	—	2
105.0051	2.210	25		15			integriert integrated	—	2
105.0178	2.210	25		22,5			integriert integrated	—	2
105.0393	2.320	25		22,5			integriert integrated	—	2
105.0212	2.352	25		16			integriert integrated	—	2
105.0216	2.352	25		22,5			integriert integrated	—	2
105.0088	2.420	25		15			integriert integrated	—	2
105.0049-3	2.420	25		22,5			integriert integrated	—	2
105.0231	2.550	25		22,5			integriert integrated	—	2
105.0329	2.608	25		15			integriert integrated	—	2
105.0155	2.700	25		15			integriert integrated	—	2
105.0187	2.700	25		22,5			integriert integrated	—	2
105.0408	3.260	25		19			integriert integrated	x	10
105.0179	1.524	101,6		Welle Wave			integriert integrated	—	11
Beschichtung Coating: zelliges PUR-Elastomer cellular PUR-Elastomer Naturkautschuk natural rubber									

Beschichtete Zahnriemen mit Einschnitten Coated timing belts with Straight slots



Typ 3 | Type 3




Seite
Page: 402

Artikel Nr. Part No.	Artikel Nr. Part No.	Länge Length	Breite Width	Zahnform Tooth shape	Gesamtstärke Total thickness	Beschichtung Coating	Stoff zahnseitig Fabric on tooth side	Typ Type
Einzel single	Paket package *	mm	A mm		B mm	Farbe Colour		
105.0418	—	2.600	20		20,5			3
105.0323	—	2.600	30		20,5			3
105.0409	—	610	26		15			3
110.0169-E	—	780	16		12,5		—	3
110.0128-E	—	780	16		12,5		—	3
105.0405	105.0425	1.900	25		16,5			3
105.0405-S	105.0425-S	mit Imprägnierung with impregnation						
105.0419	105.0420	1.900	25		17			3
105.0419-S	105.0420-S	mit Imprägnierung with impregnation						
105.0166	105.0230	1.980	25		16,5			3
105.0166-S	105.0230-S	mit Imprägnierung with impregnation						
105.0122	105.0426	1.980	25		16,5			3
105.0122-S	105.0426-S	mit Imprägnierung with impregnation						
Beschichtung Coating:   zelliges PUR-Elastomer cellular PUR-Elastomer  Naturkautschuk natural rubber								

* Paket = 4 Einzelriemen
+ 1 Tube Schmierstoff 305.0004-1 (S. 433)
Package = 4 single belts
+ 1 tube lubricant 305.0004-1 (P. 433)

Mit **transparenter** Imprägnierung
– **frei von Farbstoffen.**
With **transparent** impregnation
– **free from dyes.**



besonders geringe Wasseraufnahme
particularly low water absorption

Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite 432 A
Continuation of table see next page 432 A


Fortsetzung der vorherigen Tabelle auf Seite 432
Continuation of previous page 432

Artikel Nr. Part No.	Artikel Nr. Part No.	Länge Length	Breite Width	Zahnform Tooth shape	Gesamtstärke Total thickness	Beschichtung Coating	Stoff zahnsseitig Fabric on tooth side	Typ Type
Einzel single	Paket package *	mm	A mm		B mm	Farbe Colour		
105.0075	105.0209	2.050	25		16,5			3
105.0075-S	105.0209-S	mit Imprägnierung with impregnation						
105.0119	105.0327	2.050	25		16,5			3
105.0119-S	105.0327-S	mit Imprägnierung with impregnation						
105.0009	105.0211	2.250	25		16,5			3
105.0009-S	105.0211-S	mit Imprägnierung with impregnation						
105.0125	105.0130	2.710	25		16,5			3
105.0125-S	105.0130-S	mit Imprägnierung with impregnation						
105.0388	105.0389	2.760	25		16,5			3
105.0388-S	105.0389-S	mit Imprägnierung with impregnation						
105.0135	105.0427	2.760	25		16,5			3
105.0135-S	105.0427-S	mit Imprägnierung with impregnation						
Beschichtung Coating:   zelliges PUR-Elastomer cellular PUR-Elastomer  Naturkautschuk natural rubber								

* Paket = 4 Einzelriemen
+ 1 Tube Schmierstoff 305.0004-1 (S. 433)
Package = 4 single belts
+ 1 tube lubricant 305.0004-1 (P. 433)


 besonders geringe Wasseraufnahme
particularly low water absorption

Mit **transparenter** Imprägnierung
– **frei von Farbstoffen.**
With **transparent** impregnation
– **free from dyes.**



Beschichtete Zahnriemen mit Quernuten Coated timing belts with Slanting slots

Beschichtete Riemen Coated belts



Typ 4 | Type 4

Artikel Nr. Part No.	Artikel Nr. Part No.	Länge Length	Breite Width	Zahnform Tooth shape	Gesamtstärke Total thickness	Beschichtung Coating	Stoff zahnseitig Fabric on tooth side	Typ Type
	Paket package *	mm	A mm		B mm	Farbe Colour		
105.0203	105.0251	1.980	25		17			4
105.0128	105.0131	2.050	25		17			4
Beschichtung Coating: Naturkautschuk natural rubber								

Unsere Zahnriemen bestehen aus abriebfestem Polyurethan, hochfesten Zugträgern und einem zusätzlichen Polyamidgewebe auf der Zahnseite.

Die Kombination mit Keilriemen ergibt spurtreu laufende Synchronbänder.

- Eigenschaften:
- Formschlüssig
 - Synchronlaufend
 - Längenkonstant
 - Geräuscharm
 - Hochflexibel
 - Hydrolysebeständig
 - Geringe Wasseraufnahme (geschlossenzelliges PUR)

Our timing belts consists of wear resistant polyurethane, high tensile tension members and an additional polyamide facing on the tooth side.

The combination with V-belts results in straight running synchronous belts.

- Characteristics:
- Positive fit, synchronous run
 - Constant length
 - Low noise
 - Highly flexible
 - Hydrolysis resistant
 - Low water absorption (closed cell PUR)

Lebensmitteltechnischer Schmierstoff zur Schmierung von Inspektor-Zahnriemen oder zur Dichtungsschmierung im Füller. Entspricht den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen, FDA-Zulassung, NSF 51/61 Registrierung und USDA H1 Zulassung.

Food-grade grease
for lubrication of coated belts in bottle inspectors or for lubrication of seals in filling machines.
Complies with German food regulations, FDA-approval, registered according to NSF 51 and NSF 61, USDA H1 registered product.

Artikel-Nr. | Part No.
305.0004-1
Gebindegröße: 60 g Tube
Package size: 60 g tube





Beschichtung | Coating:  zelliges PUR-Elastomer | cellular PUR-Elastomer
  Naturkautschuk | natural rubber
 PVC Supergrip | PVC honeycomb
 Schwammgummi | sponge rubber




Typ 6 | Type 6

- Type (1 - 10)
- Width (A) in mm
- Length of belt or no. of teeth
- Total thickness (B) in mm
- Thickness of the coating (b) in mm
- Colour of the coating
- Tooth shape



10

Beschichtete Flachriemen mit Keilleiste und Einschnitten Coated flat belts with V-guide and straight slots




Typ 7 | Type 7

Artikel Nr. Part No.	Länge Length	Breite Width	Gesamtstärke Total thickness	Stärke der Beschichtung Thickness of the coating	Farbe der Beschichtung Colour of the coating	Typ Type
	mm	A mm	B mm	b mm		
105.0026	1.532	95	18,5	10	■	7
105.0043	1.687	117	18,5	10	■	7
105.0197	1.695	95	18,5	10	■	7
105.0149	1.700	100	25	17	■	7
105.0045	2.440	95	18,5	10	■	7

Beschichtung | Coating: ■ Zellkautschuk | cellular rubber
■ zelliges PUR-Elastomer | cellular PUR-Elastomer

Beschichtete Zahnriemen | Flachriemen mit Sägezahn (mit und ohne Keilleiste) Coated timing belts | flat belts with sawtooth profile (with and without V-guide)

Coated timing belts | flat belts
with sawtooth profile (with and without V-guide)



Typ 8 | Type 8


Typ 9 | Type 9

Artikel Nr. Part No.	Länge Length	Breite Width	Zahnform Tooth shape	Gesamtstärke Total thickness	Beschichtung Coating	Stoff zahnseitig Fabric on tooth side	Keilleiste V-guide	Typ Type
	mm	A mm		B mm	Farbe Colour			
105.0194	1.210	25		13	■	■	integriert integrated	8
109.0004	2.730	32		13	■	■	ohne without	8
109.0003	3.470	120		14	■	■	mit with	9

Beschichtung | Coating: ■ PVC | PVC

Rundriemen Round belts

Riemen Belts




Artikel Nr. Part No.	Länge Length in mm	Ø mm	Material	Farbe Colour
105.0424	257	6	PUR	■
105.0232	329	8	PUR	■
105.0233	625	8	PUR	■
105.0081	775	8	Gummi Rubber	■
105.0081-1	775	8	PUR	■
105.0065	790	8	PUR	■
105.0237	800	8	PUR	■
105.0238	830	8	PUR	■
105.0240	870	8	PUR	■
105.0245	880	8	PUR	■
105.0246	900	8	PUR	■
105.0250	915	8	PUR	■
105.0208	930	8	PUR	■
105.0236	940	8	PUR	■
105.0239	960	8	PUR	■
105.0241	1.000	8	PUR	■
105.0242	1.010	8	PUR	■
105.0235	1.030	8	PUR	■
105.0416	1.070	8	PUR	■
105.0227	1.180	8	PUR	■
105.0252	1.400	8	PUR	■
105.0068	1.500	8	Gummi Rubber	■
105.0326	1.580	8	PUR	■
105.0253	1.800	8	PUR	■

Zur Produktidentifizierung oder Sonderanfertigung benötigen wir die im jeweiligen Tabellenkopf aufgeführten Angaben.

For product identification or special production, the information listed in the respective table header is required.

Riemen ... Belts ...

Lochriemen, PU Punched belt, PU



Artikel Nr. Part No.	Länge Length L mm	Breite Width A mm	Löcher Holes		Farbe Colour
			Anzahl Numbers	Ø D mm	
112.0301	2.700	50	45	12	□
112.0300	3.365	50	59	12	□

Weitere Ausführungen auf Anfrage – bitte geben Sie uns den genauen Einsatz durch.
Further dimensions upon request – kindly quote the exact application.

