

Fortsetzung der vorherigen Tabelle  
Continuation of previous page

| Artikel Nr.   Part No. |                                        | Zähnezahl<br>No. of teeth | Bohrung<br>Bore<br>DF in mm | Kopfkreis<br>Outer dia.<br>DP in mm   inch |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
|                        | + VA-Bordscheibe<br>+ guide ring, inox |                           |                             |                                            |
| 815-29-20-PT           |                                        | 29                        | 20                          | 178   7.00                                 |
| 815-29-25-PT           |                                        |                           | 25                          |                                            |
| 815-29-30-PT           |                                        |                           | 30                          |                                            |
| 815-29-35-PT           |                                        |                           | 35                          |                                            |
| 815-29-40-PT           |                                        |                           | 40                          |                                            |
| 815-29-45-PT           |                                        |                           | 45                          |                                            |
| 815-29-50-PT           |                                        |                           | 50                          |                                            |
| 815-31-20-PT           |                                        | 31                        | 20                          | 191,3   7.53                               |
| 815-31-25-PT           |                                        |                           | 25                          |                                            |
| 815-31-30-PT           |                                        |                           | 30                          |                                            |
| 815-31-35-PT           |                                        |                           | 35                          |                                            |
| 815-31-40-PT           |                                        |                           | 40                          |                                            |
| 815-31-45-PT           |                                        |                           | 45                          |                                            |
| 815-31-50-PT           |                                        |                           | 50                          |                                            |

Material:  
Äußerst verschleißfestes  
Gußpolyamid, Schrauben  
und Paßstifte aus Edelstahl,  
Gewindebuchsen Messing  
vernickelt.

Für metrische Wellen.

Bordscheiben aus Edelstahl  
und Polyamid verfügbar.

Abmessungen und  
Toleranzen siehe  
„Technische Informationen“  
am Ende dieses Kapitels.

Weitere Abmessungen  
auf Anfrage möglich.

Material:  
Super tough cast-polyamide,  
screws and parallel dowel  
pins in stainless steel,  
inserts in nickel plated brass.

For metric shafts.

Guide rings available  
in stainless steel and  
polyamide.

For dimensions and  
tolerances see  
„Technical Information“  
at the end of this chapter.

Further dimensions  
upon request.



Notizen | Notes

### Antriebsräder, 2-teilig

für Ketten der Serien 815 – 812 – 881 M

Nabenbreite: 41,5 mm, für Kettenteilung: 38,1 mm | 1½"

### Split drive sprockets



for chains series: 815 – 812 – 881 M

Hub width: 41.5 mm | 1.63 inch, Linear pitch: 38.1 mm | 1.5 inch



Seite

Page: 72



| Artikel Nr.   Part No. |                                        | Zähnezahl<br>No. of teeth | Bohrung<br>Bore<br>DF in mm | Kopfkreis<br>Outer dia.<br>DP in mm   inch |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
|                        | + VA-Bordscheibe<br>+ guide ring, inox |                           |                             |                                            |
| 815-17-20-PT           | 815-17-20-PTBI                         | 17                        | 20                          | 104,5   4.11                               |
| 815-17-25-PT           | 815-17-25-PTBI                         |                           | 25                          |                                            |
| 815-17-30-PT           | 815-17-30-PTBI                         |                           | 30                          |                                            |
| 815-17-35-PT           | 815-17-35-PTBI                         |                           | 35                          |                                            |
| 815-17-40-PT           | 815-17-40-PTBI                         |                           | 40                          |                                            |
| 815-19-20-PT           | 815-19-20-PTBS*                        | 19                        | 20                          | 116,3   4.58                               |
| 815-19-25-PT           | 815-19-25-PTBS*                        |                           | 25                          |                                            |
| 815-19-30-PT           | 815-19-30-PTBS*                        |                           | 30                          |                                            |
| 815-19-35-PT           | 815-19-35-PTBS*                        |                           | 35                          |                                            |
| 815-19-40-PT           | 815-19-40-PTBS*                        |                           | 40                          |                                            |
| 815-21-20-PT           | 815-21-20-PTBI                         | 21                        | 20                          | 130,0   5.12                               |
| 815-21-25-PT           | 815-21-25-PTBI                         |                           | 25                          |                                            |
| 815-21-30-PT           | 815-21-30-PTBI                         |                           | 30                          |                                            |
| 815-21-35-PT           | 815-21-35-PTBI                         |                           | 35                          |                                            |
| 815-21-40-PT           | 815-21-40-PTBI                         |                           | 40                          |                                            |
| 815-21-45-PT           | 815-21-45-PTBI                         |                           | 45                          |                                            |
| 815-21-50-PT           | 815-21-50-PTBI                         |                           | 50                          |                                            |
| 815-23-20-PT           | 815-23-20-PTBI                         | 23                        | 20                          | 141,9   5.59                               |
| 815-23-25-PT           | 815-23-25-PTBI                         |                           | 25                          |                                            |
| 815-23-30-PT           | 815-23-30-PTBI                         |                           | 30                          |                                            |
| 815-23-35-PT           | 815-23-35-PTBI                         |                           | 35                          |                                            |
| 815-23-40-PT           | 815-23-40-PTBI                         |                           | 40                          |                                            |
| 815-23-45-PT           | 815-23-45-PTBI                         |                           | 45                          |                                            |
| 815-23-50-PT           | 815-23-50-PTBI                         |                           | 50                          |                                            |
| 815-25-20-PT           | 815-25-20-PTBI                         | 25                        | 20                          | 153,9   6.06                               |
| 815-25-25-PT           | 815-25-25-PTBI                         |                           | 25                          |                                            |
| 815-25-30-PT           | 815-25-30-PTBI                         |                           | 30                          |                                            |
| 815-25-35-PT           | 815-25-35-PTBI                         |                           | 35                          |                                            |
| 815-25-40-PT           | 815-25-40-PTBI                         |                           | 40                          |                                            |
| 815-25-45-PT           | 815-25-45-PTBI                         |                           | 45                          |                                            |
| 815-25-50-PT           | 815-25-50-PTBI                         |                           | 50                          |                                            |
| 815-27-20-PT           |                                        | 27                        | 20                          | 165,9   6.53                               |
| 815-27-25-PT           |                                        |                           | 25                          |                                            |
| 815-27-30-PT           |                                        |                           | 30                          |                                            |
| 815-27-35-PT           |                                        |                           | 35                          |                                            |
| 815-27-40-PT           |                                        |                           | 40                          |                                            |
| 815-27-45-PT           |                                        |                           | 45                          |                                            |
| 815-27-50-PT           |                                        |                           | 50                          |                                            |

\* = Kunststoff-Bordscheibe | guide ring in plastic

Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite

Continuation of table see next page

Material:  
Äußerst verschleißfestes  
Gußpolyamid, Schrauben  
und Paßstifte aus Edelstahl,  
Gewindebuchsen Messing  
vernickelt.

Für metrische Wellen.

Bordscheiben aus Edelstahl  
und Polyamid verfügbar.

Abmessungen und  
Toleranzen siehe  
„Technische Informationen“  
am Ende dieses Kapitels.

Weitere Abmessungen  
auf Anfrage möglich.

Material:  
Super tough cast-polyamide,  
screws and parallel dowel  
pins in stainless steel,  
inserts in nickel plated brass.

For metric shafts.

Guide rings available  
in stainless steel and  
polyamide.

For dimensions and  
tolerances see  
„Technical Information“  
at the end of this chapter.

Further dimensions  
upon request.

Hygienic  
Design

